



### CLT- und CPF-Hebekissen und Zubehör – Anfrage- und Bestellspezifikation

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge Stück		Bemerkungen																																																
<u>Seite 1</u>	<p><b>Pneumatische Hochdruck-Hebekissen, 8 bar „Heavy Duty“ – Typ CLT</b></p> <hr/> <p>KEVLAR-verstärkt, QSI nach ISO 9002.            Bis 2 St. stapelbar, rutschfeste Oberfläche.            Dicke: 25 mm für alle Abmessungen            Druck: max. 8 bar, getestet mit 12 bar            Temp.: max. 70°C</p>  <p><b>Bitte beachten Sie:</b>            Je größer der Hub, umso geringer ist die Kraft und je geringer der Hub, umso größer ist die Kraft!</p> <table border="0"> <tr> <td>CLT 1</td> <td>25 x 150 x</td> <td>150 mm</td> <td>1,1 t max.</td> </tr> <tr> <td>CLT 3</td> <td>25 x 200 x</td> <td>200 mm</td> <td>3,0 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 6</td> <td>25 x 300 x</td> <td>300 mm</td> <td>6,1 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 10</td> <td>25 x 380 x</td> <td>380 mm</td> <td>10,4 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 14</td> <td>25 x 420 x</td> <td>420 mm</td> <td>14,1 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 19</td> <td>25 x 510 x</td> <td>510 mm</td> <td>19,2 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 24</td> <td>25 x 560 x</td> <td>560 mm</td> <td>24,2 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 24 L</td> <td>25 x 320 x</td> <td>1.000 mm</td> <td>24,0 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 30</td> <td>25 x 620 x</td> <td>620 mm</td> <td>30,3 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 43</td> <td>25 x 750 x</td> <td>750 mm</td> <td>43,2 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 54</td> <td>25 x 840 x</td> <td>840 mm</td> <td>54,5 t</td> </tr> <tr> <td>CLT 65</td> <td>25 x 920 x</td> <td>920 mm</td> <td>65,4 t</td> </tr> </table> <p><b>Plattform-Hebekissen „Heavy Duty“, 10 bar</b></p> <hr/> <p>Flache, definierte Hebefläche            KEVLAR-verstärkt, QSI nach ISO 9002.            Bis 3 St. stapelbar, rutschfeste Oberfläche.            Dicke: 25 mm für alle Abmessungen            Druck: max. 10 bar, getestet mit 12 bar            Temp.: max. 70°C</p> 	CLT 1	25 x 150 x	150 mm	1,1 t max.	CLT 3	25 x 200 x	200 mm	3,0 t	CLT 6	25 x 300 x	300 mm	6,1 t	CLT 10	25 x 380 x	380 mm	10,4 t	CLT 14	25 x 420 x	420 mm	14,1 t	CLT 19	25 x 510 x	510 mm	19,2 t	CLT 24	25 x 560 x	560 mm	24,2 t	CLT 24 L	25 x 320 x	1.000 mm	24,0 t	CLT 30	25 x 620 x	620 mm	30,3 t	CLT 43	25 x 750 x	750 mm	43,2 t	CLT 54	25 x 840 x	840 mm	54,5 t	CLT 65	25 x 920 x	920 mm	65,4 t			<p>Für Hebekissen „10 bar“ erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage.</p>
CLT 1	25 x 150 x	150 mm	1,1 t max.																																																	
CLT 3	25 x 200 x	200 mm	3,0 t																																																	
CLT 6	25 x 300 x	300 mm	6,1 t																																																	
CLT 10	25 x 380 x	380 mm	10,4 t																																																	
CLT 14	25 x 420 x	420 mm	14,1 t																																																	
CLT 19	25 x 510 x	510 mm	19,2 t																																																	
CLT 24	25 x 560 x	560 mm	24,2 t																																																	
CLT 24 L	25 x 320 x	1.000 mm	24,0 t																																																	
CLT 30	25 x 620 x	620 mm	30,3 t																																																	
CLT 43	25 x 750 x	750 mm	43,2 t																																																	
CLT 54	25 x 840 x	840 mm	54,5 t																																																	
CLT 65	25 x 920 x	920 mm	65,4 t																																																	

**Plattform-Hebekissen „Heavy Duty“, 10 bar**

CPF 30/33 560 x 560 mm, Hubhöhe 172 mm  
CPF 38/42 620 x 620 mm, Hubhöhe 172 mm  
CPF 54/60 750 x 750 mm, Hubhöhe 172 mm  
CPF 68/74 840 x 840 mm, Hubhöhe 172 mm  
CPF 81/89 920 x 920 mm, Hubhöhe 172 mm



**Bedienpult, Totmannschaltung, Joysticks**

mit Sicherheitsventil: mit 2 Joysticks:  
mit 3 Joysticks:



**Bedienungspult Totmannschaltung, Druckknöpfe, doppelt, für CLT, mit Sicherheitsventil:**  
dito, jedoch einfach:



**alternativ:**

**Doppelsteuerorgan, vereinfachte Ausführung, 2 Luftauslässe:**



**Einfach-Steuerorgan, vereinfachte Ausführung mit 1 Luftauslass:**



**Seite 3**

**Druckminderer** 200/300 bar, 2 Manometer, 2 m Hochdruckschlauch, mit Kupplungsstücken montiert:



**Sicherheits-Absperrschlauch:**



**Luftschlauch** blau/rot/gelb, **10 m**, für CLT:

**Luftschlauch** blau/rot/gelb, **5 m**, für CLT:



Mit Universalkupplungen. Zeichnung mit den Anschlüssen bitte anfordern

**Design- und Farbabweichungen vorbehalten.**